

TUBE 200

Licht. Linie. Architektur

Homogene Lichtabgabe
Visueller Komfort
Hohe Energieeffizienz
Dezente Präsenz
Starke Wirkung

BUCK GMBH
TAUNUSTOR 1
60310 FRANKFURT AM MAIN
OFFICE@BUCKLICHT.DE
WWW.BUCKLICHT.DE

COPYRIGHT © 2025 BUCK

BUCK

WWW.BUCKLIGHTING

Licht in seiner reinsten Form





Leuchte aus opalem PMMA sorgt für gleichmäßiges, diffuses Licht. Blendbegrenzung UGR < 22



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen A/Ø	1300, 1900, 2500, 3600 / 200
IP-Schutzart	IP42
Gewicht	3 / 4.5 / 6 / 9kg
Optik	Opal PMMA
Leuchtenlichtstrom (ta = 25 °C)	6176 / 9264 / 12352 / 18528lm
Gesamtleistung	127W
LED	Hohe Effizienz (145+ lm/W)
LED-Lebensdauer	60000h L80B10
Farbtemperatur /CRI	4000K / >80
SDCM3	
UGR	<22
Stromversorgung	220-240 V 50-60 Hz
Betriebsgerät	ECG, DAL

Verschiedene Farbtemperaturen / CRI > 90 auf Anfrage erhältlich





Tunable White auf Anfrage

Nahtloser Übergang von warmem 2700 K bis zu kühlem 6500 K Licht unterstützt den natürlichen zirkadianen Rhythmus und steigert den Komfort über den gesamten Tag. Ideal für Büros, Hotellerie, Gesundheitswesen und Wohnbereiche, in denen sowohl Leistung als auch Atmosphäre entscheidend sind.



ANWENDUNG

Allgemeinbeleuchtung für großzügige Räume in öffentlichen und gewerblichen Innenbereichen.

- Büroräume
- Hotellerie und Einzelhandel
- Museen und Galerien



Eine stille Präsenz im Raum